

【コラム移動型】

PSGC TYPE

PROTH

Specification Models	PSGC-50100AHR	PSGC-50120AHR	PSGC-50150AHR	PSGC-60120AHR	PSGC-60150AHR	PSGC-6022AHR	PSGC-60250AHR
テーブル最大移動量(前後・左右)	560×1150mm	560×1350mm	560×1650mm	660×1350mm	660×1650mm	660×2350mm	660×2650mm
砥石軸中心よりチャック取付面迄の距離	700mm						
研削可能寸法(前後×左右)	500×1000mm	500×1200mm	500×1500mm	600×1200mm	600×1500mm	600×2200mm	600×2500mm
テーブル左右スピード(油圧駆動)	1-25m/min						
油圧モーター出力	3.7kW/5HP						
前後ステップ送り量	ポリウム型0.1~1.5mm/feed サーボ仕様0.1~30mm/feed						
前後連続送りスピード	ポリウム型1500mm/min サーボ仕様50~1500mm/min						
前後ハンドル1回転当たりの移動量	5mm						
前後ハンドル1目盛当たりの移動量	0.02mm						
上下早送りスピード	240mm/min						
上下ハンドル1回転当たりの切込量	0.25mm						
上下ハンドル1目盛当たりの切込量	0.002mm						
砥石寸法(外径×厚×内径)	355×50×127mm						
砥石軸モーター	7.5Kw/10FP(11Kw/15HP)						
砥石回転数(50/60Hz)	1500/1800r.p.m.						
重量	6900Kg	7500Kg	8500Kg	7900Kg	9000Kg	12000Kg	15600Kg
機械寸法	3.4×2.2×2.6m	4.6×2.2×2.6m	5.3×2.2×2.6m	4.6×2.3×2.6m	5.3×2.3×2.6m	6.4×2.3×2.6m	7.6×2.3×2.6m

