

【オーバーアーム型】

PSGO TYPE

PROTH

Specification Models	PSGO-60150AHR	PSGO-75150AHR	PSGO-75220AHR	PSGO-75300AHR
テーブル最大移動量(前後・左右)	660×1650mm	810×1650mm	810×2350mm	810×3150mm
砥石軸中心よりチャック取付面迄の距離	700(950)mm			
研削可能寸法(前後×左右)	600×1500mm	750×1500mm	750×2200mm	750×3000mm
テーブル左右スピード(油圧駆動)	1-25m/min			
油圧モーター出力	5.6kW/7.5HP			
前後ステップ量	0.1-15(0.1-30)mm/feed			
前後連続送りスピード	1500(50-1500)mm/min			
前後ハンドル1回転当たりの移動量	5mm			
前後ハンドル1目盛当たりの移動量	0.02mm			
上下早送りスピード	240mm/min			
上下ハンドル1回転当たりの切込量	0.25mm			
上下ハンドル1目盛当たりの切込量	0.002mm			
砥石寸法(外径×厚×内径)	355×50×127mm			
砥石軸モーター	7.5Kw/10HP(11Kw/15HP)			
砥石回転数(50/60Hz)	1500/1800r.p.m.			
重量	10800Kg	12300Kg	14000Kg	16000Kg
機械寸法 L×W×H	5.5×2.1×2.85m	5.5×2.25×2.8m	7×2.25×2.85m	8.8×2.25×2.85m

